

# 2年定期点検整備記録簿

該当なし	／	異常なし	✓	交換	✕	締付	T	清掃	C
調整	A	修理	△	分解	○	給油	L	省略	P

## 点検の結果及び整備の概要

### ■エンジン・ルーム点検

- パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング・オイルの漏れ、量
- パワー・ステアリング・ベルトの取付けの緩み
- スパーク・プラグの状態
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態
- バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
- 電気配線の接続部の緩み、損傷
- 排気ガスの状態
- エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり
- 燃料漏れ
- 燃料装置のリンク機構の状態
- スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却水の漏れ
- メターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

### ■室内点検

- ハンドルの操作具合

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合
- パーキング・ブレーキ・レバー（ペダル）の引きしろ（踏みしろ）
- パーキング・ブレーキのきき具合
- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間

### ■足廻り点検

- ホイール・アライメント
- ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
- ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
- ブレーキ・パッドの摩耗
- ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
- タイヤの溝の深さ、異状な摩耗
- ホイールのボルト、ナットの緩み
- フロント・ホイール・ベアリングのがた
- リヤ・ホイール・ベアリングのがた
- サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷
- ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

### ■下廻り点検

- ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷

自動車登録番号又は車両番号	車台番号
初度登録年又は初度検査年	点検又は整備した者の氏名又は名称及び住所

認証又は指定番号	点検時の総走行距離	点検の年月日	整備を完了した年月日
	km	年 月 日	年 月 日

- ブレーキのロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ、量
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- デファレンシャルのオイルの漏れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
- エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
- マフラの機能

### ■外廻り点検

- フレーム、ボデーの緩み、損傷

は走行距離によって省略できる項目です。

### ■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品


※メンテナンスに関するアドバイス（整備工場等が記入）
